

4 VIE AC-evo

scheda tecnica



08-2016

evoLINE

	Costruttore	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl											
	Modello	2	4Vie AC-evo 125/16	4Vie AC-evo 155/16	4Vie AC-evo 200/16	4Vie AC-evo 125/25	4Vie AC-evo 155/25	4Vie AC-evo 200/25	4Vie AC-evo 125/30	4Vie AC-evo 155/30	4Vie AC-evo 200/30	4Vie AC-evo 125/35	4Vie AC-evo 155/35	4Vie AC-evo 200/35
	Alimentazione	3	elettrica			elettrica			elettrica			elettrica		
	Posizione operatore	4	a terra			a terra			a terra			a terra		
	Portata	5 Kg	1200	1500	2000	1200	1500	2000	1200	1500	2000	1200	1500	2000
	Baricentro	6 mm	450			450			450			450		
	Peso (escluso batteria)	7 Kg	669	669	690	700	700	800	780	780	835	805	805	905

	4 VIE AC-evo			125/16	155/16	200/16	125/25	155/25	200/25	125/30	155/30	200/30	125/35	155/35	200/35
DIMENSIONI BASE	8	Dimensioni forche	s/N/I mm	65/160/950			65/160/950			65/160/950			65/160/950		
	9	Scartamento esterno forche	M mm	350/1300			350/1300			350/1300			350/1300		
	10	Larghezza Totale	B mm	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
	11	Lunghezza Totale	L mm	1780	1780	1805	1810	1810	1835	1810	1810	1835	1810	1810	1835
	12	Lunghezza compreso spalle forche	L2 mm	840	840	865	860	860	885	860	860	885	860	860	885
	13	Distanza carico da metà asse anter.	X mm	310	310	310	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	14		X2 mm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	15	Altezza carrello con forche basse	h1 mm	1990	1990	1990	1740	1740	1740	1990	1990	1990	2240	2240	2240
	16	Alzata libera	h2 mm	1450	1450	1450	200	200	200	200	200	200	-	-	-
	17	Sollevamento	h3 mm	1600	1600	1600	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3500	3500	3500
	18	Alezza massima carrello	h4 mm	2070	2070	2070	2970	2970	2970	3470	3470	3470	3970	3970	3970
	19	Altezza timone di guida (min/max)	h14 mm	1440/895			1440/895			1440/895			1440/895		
	20	Altezza forche abbassate	h13 mm	70			70			70			70		
	21	Corridoio stivaggio*	J mm	2200			2200			2200			2200		
22	Raggio di curvatura	WA mm	1510			1510			1510			1510			
PRESTAZIONI	23	Vel. Traslazione con/senza carico	Km/h	5.0 / 5.5			5.0 / 5.5			5.0 / 5.5			5.0 / 5.5		
	24	Vel. Elevazione con/senza carico	m/sec	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09
	25	Vel. Discesa con/senza carico	m/sec	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08
	26	Pendenza superabile con/senza carico	%	-			-			-			-		
	27	Freno di esercizio		elettrico			elettrico			elettrico			elettrico		
RUOTE e TELAIO	28	Ruote trazione/stabilizzatrici/rulli forche		gomma/poliuretano/poliuretano+nylon											
	29	N° ruote anter./poster. (x=trazione)		1x+2 / 4			1x+2 / 4			1x+2 / 4			1x+2 / 4		
	30	Dimensione ruota trazione	mm	ø250x76			ø250x76			ø250x76			ø250x76		
	31	Dimensione ruote stabilizzatrici lato operatore	mm	ø125x50			ø125x50			ø125x50			ø125x50		
	32	Dimensione ruote lato carico	mm	ø125x50			ø125x50			ø125x50			ø125x50		
	33	Interasse ruote	Y mm	1285	1285	1285	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305
	34	Carreggiata posteriore	B10 mm	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	35	Carreggiata anteriore	B11 mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	36	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)	mm	30			30			30			30		
	37	Altezza razze dal suolo (a carico)	mm	90			90			90			90		

