



Constructeur	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl
Modèle	2	DISCOVERY INOX
Traction	3	Electrique
Type d'opérateur	4	Accompagnant
Capacité de charge	5 Kg	2000
Centre de gravité	6 mm	600
Poids (batterie exclue)	7 Kg	408

	DISCOVERY INOX			200/200
DIMENSIONS	Dimensions des fourches	s/N/l	mm	85/180/1150
	Largeur hors tout des fourches	M	mm	560
	Largeur totale	B	mm	750
	Longueur totale	L	mm	1825
	Longueur talons de fourches inclus	L2	mm	675
	Distance de semi-axe antérieur	X	mm	277
		X2	mm	220
	Hauteur	h1	mm	1440
	Course d'élévation	h3	mm	200
	Hauteur du timon, min./max.	h14	mm	1440/910
	Hauteur, fourches abaissées	h13	mm	85
	Largeur d'allée*	J	mm	2025
	Rayon de braquage	WA	mm	1636
PRESTATIONS	Vitesse de déplacement, avec/sans charge	Km/h		5.2 / 6
	Pente franchissable maxi, avec/sans charge	%		5%
	Frein de service	Electrique		
ROUES	Roue motrice/stabilisatrice/de fourches	vulkanoln altrogrip/avowater/avowater		
	Roues, n° avant/arrière (x=roues motrices)	1x+2 / 4		
	Taille de la roue, avant	mm	ø250x76	
	Roues supplémentaires (dimensions)	mm	ø100x40	
	Taille de la roue, arrière	mm	ø80x70	
	Empattement	Y	mm	1328
	Empattement roues de fourches	B10	mm	480
	Empattement roues stabilisatrices	B11	mm	370
	Garde au sol, avec charge, sous le mât	mm		35
	Garde au sol, centre de l'empattement	mm		25

MOTEUR ÉLECTRIQUE	Moteur de traction	KW	1,2
	Technologie de traction		AC technology
	Moteur de levée	KW	2.2
	Tension de la batterie, capacité nominale	V / Ah	24 / 240
	Poids de la batterie	Kg	213
	Chargeur de batterie	V / A	24 / 50
	DISCOVERY INOX		200/200

* à l'exclusion de l'espace pour l'opérateur

** Caractéristiques et dimensions ne sont pas liées, Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'effectuer tous changements sans aucune obligation de préavis. Les données fournies sont sujettes aux tolérances.

