

	Costruttore		Armanni Carrelli Elevatori Srl	
	Modello		TE 25	
	Tipologia		Tavola fissa	
	Sollevamento		Elettrico	
	Portata	Kg	2500	
	Carico		Uniformemente distribuito	
	Tensione	v	220/380	
	Tensione pannello comandi	v	24	
	Pressione esercizio	atm	max 200	

TE 25				1000x1200	1000x1600	1000x2000	1200x1800	1250x2500
DIMENSIONI BASE	Larghezza pianale	A	mm	1000	1000	1000	1200	1250
	Lunghezza pianale	B	mm	1200	1600	2000	1800	2500
	Altezza tavola chiusa	H1	mm	300	300	350	350	400
	Altezza tavola aperta	H2	mm	1000	1250	1500	1400	1850
	Corsa di sollevamento	S	mm	700	950	1150	1050	1450
	Peso		Kg		670			1066
	Numero di cilindri		N°	2	2	2	2	2
	Diametro dei cilindri	Ø	mm	70	70	70	70	70
	Diametro ruote	Ø	mm	90	90	90	90	90
PRESTAZIONI	Potenza		Kw	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Tempo di salita (con/senza carico)		sec		20/17			31/30
	Tempo di discesa (con/senza carico)		sec		15/13			35/29

TE 25				1400x2000	1500x3000	2000x3000		
DIMENSIONI BASE	Larghezza pianale	A	mm	1400	1500	2000		
	Lunghezza pianale	B	mm	2000	3000	3000		
	Altezza tavola chiusa	H1	mm	400	400	400		
	Altezza tavola aperta	H2	mm	1550	2150	2150		
	Corsa di sollevamento	S	mm	1150	1750	1750		
	Peso		Kg		1350			
	Numero di cilindri		N°	2	2	2		
	Diametro dei cilindri	Ø	mm	70	70	70		
	Diametro ruote	Ø	mm	90	90	90		
PRESTAZIONI	Potenza		Kw	1,5	1,5	1,5		
	Tempo di salita (con/senza carico)		sec		40/37			
	Tempo di discesa (con/senza carico)		sec		23/23			

