

10-2016





		PE in tenting
Constructeur		Armanni Carrelli Elevatori Srl
Modèle		TE 5
Туре		Table fixe
Soulèvement		Electrique
Capacité de charge	Kg	500
Type de charge		Uniformément distribuée
Tension	V	220/380
T. du panneau de comande	V	24
Pression max	atm	max 200

	TE 5			600x1200	800x1200	800x1600	1000x1200	1000x2000
	Largeur de la table	А	mm	600	800	800	1000	1000
	Lungueur de la table	В	mm	1200	1200	1600	1200	2000
	Fermé hauteur de la table	H1	mm	250	250	250	250	350
SNS	Ouvert hauteur de la table	H2	mm	950	950	1200	950	1500
DIMENSIONS	Course de levage	S	mm	700	700	950	700	1150
	Poids		Kg	184	210	296	240	400
	Nombre de cylindres		N°	1	1	1	1	1
	Diamètre of cylindres	ø	mm	50	50	60	50	60
	Diamètre des roues	Ø	mm	60	60	60	60	60
<u>ω</u>	Puissance		Kw	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ATION	Elevation (avec/sans charge)		sec	8/8	9/8	9/8	9/8	15/13
PRESTATIONS	Descente (avec/sans charge)		sec	5/6	5/6	8,5/8,5	7/7	13/13

	TE 5			1250X2500	1500X3000		
	Largeur de la table	Α	mm	1250	1500		
	Lungueur de la table	В	mm	2500	3000		
	Fermé hauteur de la table	H1	mm	400	400		
SNS	Ouvert hauteur de la table	H2	mm	1850	2150		
DIMENSIONS	Course de levage	S	mm	1450	1750		
MIQ	Poids		Kg	530	640		
	Nombre de cylindres		N°	2	2		
	Diamètre of cylindres	Ø	mm	40	40		
	Diamètre des roues	Ø	mm	60	60		
S	Puissance		Kw	1,1	1,1		
ATION	Elevation (avec/sans charge)		sec	20/18	17/15		
PRESTATIONS	Descente (avec/sans charge)		sec	13/13	15/16		

<sup>\*\*</sup> Caractéristiques et dimensions ne sont pas liées, Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'effectuer tous changements sans aucune obligation de préavis. Les données fournies sont sujettes aux tolérances.



